

SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TMCG-TTYT.HCT Châu Thành, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Do nhu cầu sử dụng trang thiết bị trong công tác khám chữa bệnh
Nay Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đề nghị Quý Công ty chào giá các mặt hàng theo chi tiết danh mục đính kèm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên của đơn vị

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 09 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2023.

- Yêu cầu báo giá:

+ Bản giấy gửi về Khoa Dược – Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Địa chỉ: Tỉnh lộ 925 ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ File mềm gửi về địa chỉ Email: ttytct.hg.kd@gmail.com

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ khoa Dược, số điện thoại 0918.480.786 (Ms. Hiền), 0939.690.839 (Mr. Phương)

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tuấn

Phụ lục danh mục mua sắm Trang thiết bị

Stt	Tên TTB	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Bộ đặt nội khí quản Người lớn	03 Lưỡi cong Macintosh F.O số /2/3/4 01 Cán tay cầm pin trung hoặc pin tiểu, bao gồm bóng đèn LED 2.5V, dạng không sạc	Cái	2
2	Đèn đọc phim X-Quang	Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Quang, sử dụng độ sáng ở bề mặt trước, tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc tiện dùng tay, ánh sáng đồng đều, trên giá đỡ, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn điện: 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô , dimmer điều chỉnh độ sáng	Cái	1
3	Đèn sưởi	Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,6 - 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn sử dụng được nhiều loại bóng đèn	Cái	2
4	Tủ đầu giường	Vật liệu: inox 304. Tủ gồm 01 hộc kéo, có tay nắm kéo (không khóa) và một tủ có cửa phía trước, có tai móc khóa (không kèm ổ khóa) Chân được bọc nút cao su	Cái	20
5	Xe đẩy tiêm thuốc	Vật liệu: inox 304. Bánh xe 02 có khóa		5

6	Giường cấp cứu tay quay	Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016 - Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối. - Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu. - Phương thức chuyển động: hai tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường. (1) Nâng hạ đầu từ: 0o ~ 80o (2) Nâng hạ chân từ: 0o ~ 35o - Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời. - Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí. - Lan can có thể gập lên/xuống được. - Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg - Bánh xe có khóa ở 4 bánh xe. - Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. - Tải trọng an toàn: 200kg - Giá truyền dịch 2 móc - Nệm giường: Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng khí. Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp.	Cái	5
7	Máy phun khí dung	Tương thích với nhiều loại bầu xông (cốc thuốc) . Tốc độ xông 0.4ml/phút, hạt phun nhỏ mịn 3µm.	Cái	10
8	SpO2 để bàn	Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Màn hình màu độ phân giải cao 2.4” Cảm biến trọng lực tự động thay đổi hướng của màn hình hiển thị Cảnh báo bằng âm thanh & hình ảnh		1

9	Máy châm cứu	Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V Cường độ dòng điện tối đa 10VA Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng Điện áp đầu ra: 0.3VA Tần số: 1 ~ 100Hz Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng		10
10	Dopple nghe tim thai	*Hiện thị: Nhịp tim thai và mức pin Dải nhịp tim: 50 ~ 240 nhịp/phút Tần số đầu dò: 2 MHz Cường độ sóng âm < 10 W/cm² Đầu ra âm thanh: 1.2 W (gắn sẵn trong máy). Giắc cắm tai nghe: 3.5mm Tự động tắt âm thanh: sau 1 phút, tắt nguồn sau 5 phút Nguồn: sử dụng pin 1.5V (kiểu AA) Độ nhạy 10 ~ 12 tuần tuổi	Cái	1
11	Máy trị liệu đa năng tích hợp 4 chức năng	Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Nhiệt hồng ngoại: Điện áp ra 35V/50Hz, chu kỳ điều biến 90ms; - Điện xung: Xung vuông đảo cực, điện áp điều chỉnh từ 0 ÷ 120V. + Chế độ tần số thấp: Tần số 1 ÷ 100Hz, độ rộng xung 50 ÷ 100μs; + Chế độ tần số trung: Tần số 2300Hz, độ rộng xung 50 ÷ 90μs - Siêu âm trị liệu: Tần số 1MHz, biên độ dao động điện 60 ÷ 100V, chu kỳ điều biến 7ms, phát liên tục/xung; - Điện phân trị liệu: Biên độ 0 , 50V, chế độ liên tục/xung vuông (độ rộng xung 2 ÷ 25ms, tần số 18 ÷ 40Hz); - Thời gian hẹn giờ: (0 - 60) phút; Nguồn cung cấp: 220VAC/50Hz.	Cái	2

12	Máy xung kích trị liệu	Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Sóng xung kích trị liệu là một phương pháp điều trị hiện đại và có hiệu quả cao. Sóng xung kích này đi qua các phần của cơ thể người để giảm đau Dễ dàng sử dụng với màn hình LCD 10.2" Có 4 chế độ điều chỉnh cường độ đầu ra (lên đến 10Hz) Thiết kế mạnh mẽ, bền và nhỏ gọn Ít tiếng ồn trong khi sử dụng, sóng mạnh Nguồn điện : AC 220V, 60Hz Công suất tiêu thụ: 350VA Loại sóng: 4 bước: đơn (1Hz), chậm (3H), trung bình (5Hz), nhanh (10Hz). Áp suất: 1~7 bar Shock: 1000, 2000, 3000, 4000 Sóng xung kích: Đường đạn Đầu phát: Ø6, Ø10, Ø15, Ø20 Tay cầm dạng súng: 218x70x30	Cái	1
13	Cầu thang tập đi cho người khuyết tật vận động (chữ L)	- Gõ sơn PU, tay vịn inox, hình chữ L - KT: 220x160x150 cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 45kg - Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU chống mối mọt, chống ẩm - Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm	Cái	1

14	Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí	Nguồn điện: 220V~240V~, 50/60Hz Công suất tiêu thụ: 60VA Thời gian điều trị: 15 phút, 30 phút (tối đa) Áp suất tối đa: 200mmHg $\pm$20% 4 chương trình điều trị Ngắt được khoang/vùng điều trị 2 ngõ ra áp suất sử dụng cho 4 phụ kiện: 2 ống quần, 1 ống tay và 1 ống thắt lưng	Cái	1
15	Đèn hồng ngoại tự động	- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox - Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm đủ rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần điều trị - Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn - Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W - chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp cao, xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ bóng đèn, có chuông báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn	Cái	2
16	Khung tập đi song song cho người khuyết tật vận động	- Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox. - KT phủ bì: 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%) - Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm. - KT sử dụng: 300x45x68-100cm	Cái	1
17	Ghế tập tay - chân (3 trong 1)	- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm ngồi bọc similý - KT :(123-147)x58x202 (+/- sai số 5%) - Chỗ ngồi: 40x40cm Trọng lượng: 20kg	Cái	1

18	Giường tập bệnh (200x65x70cm)	- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc similý dày 5cm, mặt dưới nệm là miếng gỗ cứng bắt ốc cố định vào khung giường - KT: 200x65x70cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 29 kg	Cái	1
----	----------------------------------	---	-----	---